

# ПАСПОРТ

## Фонарь аварийной остановки АИ-1, АИ-3, АИ-4,5, АИ-6

### Назначение

Фонарь аварийной остановки предназначен для автомобилей, перевозящих опасные грузы, и используется в случае возникновения аварийной ситуации, для обозначения места стоянки ночью или в условиях плохой видимости.

### Технические характеристики

Напряжение питания: 4,5 В.

Элементы питания: 3 батареи типа ААА 1,5В.

Источник света АИ-1: 1 SMD светодиод;

АИ-3: 2 SMD светодиода;

АИ-4,5: 3 светодиода;

АИ-6: 8 светодиодов.

Габаритные размеры: Ø170,5 x 230 мм.

Масса - не более 0,600 кг.

Частота проблесков: 1...2 Гц;

Рабочая температура окружающей среды: (-10...50) °С.

Цвет колпака: автожелтый, красный.

### Установка, подключение к питанию, меры безопасности

1. Фонарь располагать вертикально.
2. Установка и замена элементов питания производится путем снятия колпака, закрепленного тремя винтами.
3. Тумблер ON-OFF находится на нижней поверхности фонаря.

### Свидетельство о приемке

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4573-013-20828089-2015 в течение гарантийного периода. *Покупатель имеет право в период гарантии заменить неисправное изделие по месту его приобретения, если неисправность вызвана дефектом изготовления, материала или конструкции.*

### **Гарантия не распространяется:**

- при повреждении изделия по вине потребителя
- при наличии следов постороннего вмешательства или ремонтных работ
- при нарушении потребителем правил эксплуатации
- по истечении срока гарантии

**С жалобами и предложениями обращаться по тел. (347) 292-39-73,**

**(347) 292-39-74, г.Уфа ул. Революционная 98/4**

**Почтовый адрес: 450078 г.Уфа, а/я 68**

Производитель: **ООО "Сакура" [www.sacura.ru](http://www.sacura.ru)**